



Panneau WC Monolith 101 pour WC suspendu et AquaClean Sela

Utilisation

- Pour installer un WC suspendu avec réservoir apparent attenant
- Pour utilisation en cas de raccordement à l'évacuation murale horizontale, hauteur d'évacuation 25 ± 1 cm
- Pour montage sur sol fini
- Pour le montage en cas de rénovations

Caractéristiques

- Fixation impérative en applique sur mur porteur
- Compensation de tolérances
- Compensation de hauteur jusqu'à 2 cm
- Double chasse
- Volume de chasse réglable
- Isolation intérieure contre la condensation
- Alimentation en bas à gauche ou à droite

Détails du produit

Plage de pression d'alimentation	0,1-10	bars
Température de fonctionnement maximum de l'eau	25	°C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3	l
Grande quantité plage de réglage	4,5 / 6	l

Livré avec

- Set d'alimentation dissimulée 1/2"
- Coude de chasse 23 x 23 cm, \varnothing 50/44 mm
- Manchon de départ de WC, PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition \varnothing 90/110 mm
- 2 tiges filetées M12 pour fixation de la céramique
- Matériel de fixation pour mur maçonné
- Set d'isolation phonique
- Matériel de fixation pour WC suspendu

Assortiment

Référence	Couleur
131.021.SI.1	Verre blanc / Aluminium brossé
131.021.SJ.1	Verre noir / Aluminium brossé
131.021.SQ.1	Verre chocolat / Aluminium brossé
131.021.SL.1	Verre vert d'eau / Aluminium brossé

Note

- 📌 Correspondance des couleurs : Panneau de verre / habillage latéral